

SÉRIE 14-FP

14-FP

AVO - Ruote en polyuréthane avolan pour industrie, diamètre 200mm
ean 22368

Matériau: Polyuréthane
Avolan

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Bande « press-on » en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, avec noyau en acier et moyeu à alésage lisse. Conçue pour absorber efficacement les vibrations et les chocs, elle améliore la stabilité du support et réduit les sollicitations dynamiques en fonctionnement. Le siège interne calibré assure un montage précis et garantit une réponse élastique constante, même en présence de variations de charge.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793223683

EAN5:
22368

Code de l'article:
090140020055U



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 1200 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	55
Largeur du moyeu (mm)	55
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	125
Siège du palier (mm)	FORO 125
Débit dynamique (DaN)	1200
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/