

SÉRIE 14-MG

14-MG

AVO - Ruote en polyuréthane avolan pour industrie, diamètre 260mm
ean 29035

Matériau: Polyuréthane
Avolan

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue motrice avec bandage en polyuréthane AVOLAN 91 Shore A haute performance et noyau en acier, garantissant une capacité de charge élevée, une excellente résistance à l'abrasion et une faible résistance au roulement. Particulièrement adaptée aux transpalettes et aux systèmes de manutention interne nécessitant fiabilité et longue durée de service.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793290357

EAN5:
29035

Code de l'article:
090143026095U



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 2000 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 92

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	260
Largeur de bande (mm)	95
Largeur du moyeu (mm)	15
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	30
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	2000
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	92

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	2200
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/