

SÉRIE 14CH

14CH

AVO - Ruote en polyuréthane avolan pour industrie, diamètre 300mm
ean 21723

Matériau: Polyuréthane Avolan **Cœur de métier:** Acier **Champ d'application:** Industrie

Description:

Roue motrice avec bandage en polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir, en aluminium ou en acier. Moyeu avec logement pour clavette conforme à la norme DIN 6885.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13: 8018793217231 **EAN5:** 21723 **Code de l'article:** 09014CH30015U



Caractéristiques

Température minimale: -20 **Température maximale:** 80 **Débit dynamique:** 3300 DaN
Rotation: Lisse **Échelle de dureté:** Shore A **Dureté:** 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	300
Largeur de bande (mm)	150
Largeur du moyeu (mm)	150
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	60
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	3300
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/