

SÉRIE 19

## 79B

AVO - Ruoe en polyuréthane avoplus avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 14534

**Matériau:** Polyuréthane Avoplus

**Cœur de métier:** Aluminium

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue pour transpalette avec bandage en Polyuréthane souple AVOPLUS, dureté 78 Shore A, et noyau en acier. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

**Chape renforcée:**

En acier embouti, zingué-chromé, forte épaisseur, pivotant sur double rangée de billes logées dans des chemins en acier trempé, avec axe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:** 8018793145343

**EAN5:** 14534

**Code de l'article:** 09079B0100ACB



### Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 150 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 78

### Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

### Données roues

<b>Diamètre (mm)</b>	100
<b>Largeur de bande (mm)</b>	30
<b>Largeur du moyeu (mm)</b>	40
<b>Version Hub</b>	Roulement à billes
<b>Trou de roue (mm)</b>	12
<b>Siège du palier (mm)</b>	32X10
<b>Débit dynamique (DaN)</b>	150
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Matériau</b>	Polyuréthane Avoplus
<b>Pièces de la boîte</b>	/
<b>Échelle de dureté</b>	Shore A
<b>Dureté</b>	78

### Données d'appui

<b>Taille de l'assiette (mm)</b>	/
<b>Espacement trous plaque (mm)</b>	/
<b>Taille du trou de la plaque (mm)</b>	/
<b>Décalage (mm)</b>	36
<b>Garde au sol (mm)</b>	131
<b>Trou de support (mm)</b>	/
<b>Débit statique (DaN)</b>	190
<b>Structure</b>	platine pivotante
<b>Version</b>	tige
<b>Frein</b>	/
<b>Pivot</b>	20X50
<b>Type de broche</b>	Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse
<b>Finition</b>	Galvanisé