

SÉRIE 19

# 88BISB

**AVO - Roue en polyuréthane avoplus avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 28398**

**Matériau:** Polyuréthane Avoplus

**Cœur de métier:** Aluminium

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Rouleau pour transpalette avec bandage en Polyuréthane souple AVOPLUS, dureté 78 Shore A, et noyau en acier. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

**chape forte charge:**

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec axe et frein arrière. Peinture époxy noire.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793283984

**EAN5:**  
28398

**Code de l'article:**  
21088BF100ACB



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 150 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 78

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

<b>Diamètre (mm)</b>	100
<b>Largeur de bande (mm)</b>	30
<b>Largeur du moyeu (mm)</b>	40
<b>Version Hub</b>	Roulement à billes
<b>Trou de roue (mm)</b>	12
<b>Siège du palier (mm)</b>	32X10
<b>Débit dynamique (DaN)</b>	150
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Matériau</b>	Polyuréthane Avoplus
<b>Pièces de la boîte</b>	/
<b>Échelle de dureté</b>	Shore A
<b>Dureté</b>	78

## Données d'appui

<b>Taille de l'assiette (mm)</b>	/
<b>Espacement trous plaque (mm)</b>	/
<b>Taille du trou de la plaque (mm)</b>	/
<b>Décalage (mm)</b>	36
<b>Garde au sol (mm)</b>	150
<b>Trou de support (mm)</b>	/
<b>Débit statique (DaN)</b>	190
<b>Structure</b>	platine pivotante
<b>Version</b>	tige à blocage
<b>Frein</b>	postérieur
<b>Pivot</b>	22X50
<b>Type de broche</b>	Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse
<b>Finition</b>	Peint en noir