

SÉRIE 19V-B30

## 69ANTFV-B30

AVO - Ruote en polyuréthane avoplus avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 25500

**Matériau:** Polyuréthane  
Avoplus

**Cœur de métier:**  
Aluminium

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOPLUS, dureté 78 Shore A, bande de roulement bombée et noyau en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec trou et frein avant. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793255004

**EAN5:**  
25500

**Code de l'article:**  
09069FA12BACV



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 170 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 78

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 125                  |
| Largeur de bande (mm) | 40                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                   |
| Version Hub           | Roulement à billes   |
| Trou de roue (mm)     | 12                   |
| Siège du palier (mm)  | 32X10                |
| Débit dynamique (DaN) | 170                  |
| Couleur               | Vert                 |
| Matériau              | Polyuréthane Avoplus |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore A              |
| Dureté                | 78                   |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                 |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                 |
| Décalage (mm)                    | 42                |
| Garde au sol (mm)                | 150               |
| Trou de support (mm)             | 12                |
| Débit statique (DaN)             | 220               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | à oeil à blocage  |
| Frein                            | Avant             |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |