

SÉRIE 19

79BIS

AVO - Ruote en polyuréthane avoplus avec support acciaio pour industrie, diamètre 250mm ean 20135

Matériau: / **Cœur de métier:** Aluminium **Champ d'application:** Industrie

Description:

Rouleau pour transpalette avec bandage en Polyuréthane souple AVOPLUS, dureté 78 Shore A, et noyau en acier. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

chape renforcée:

En acier embouti, zingué-chromé, forte épaisseur, pivotant sur double rangée de billes logées dans des chemins en acier trempé, avec platine et frein arrière. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13: 8018793201353 **EAN5:** 20135 **Code de l'article:** 09079F0250ACB



Caractéristiques

Température minimale: -20 **Température maximale:** 80 **Débit dynamique:** 800 DaN
Rotation: Roulement à billes **Échelle de dureté:** Shore A **Dureté:** 78

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	250
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	800
Couleur	Bleu
Matériau	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	78

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13X16
Décalage (mm)	74
Garde au sol (mm)	300
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1000
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	postérieur
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé