

SÉRIE 19

88

AVO - Roue en polyuréthane avoplus avec support acciaio pour industrie, diamètre 250mm ean 28379

Matériau: Polyuréthane Avoplus **Cœur de métier:** Aluminium **Champ d'application:** Industrie

Description:

Rouleau pour transpalette avec bandage en Polyuréthane souple AVOPLUS, dureté 78 Shore A, et noyau en acier. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13: 8018793283793 **EAN5:** 28379 **Code de l'article:** 2108800250ACB



Caractéristiques

Température minimale: -20 **Température maximale:** 80 **Débit dynamique:** 800 DaN

Rotation: Roulement à billes **Échelle de dureté:** Shore A **Dureté:** 78

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	250
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	800
Couleur	Bleu
Matériau	Polyuréthane Avoplus
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	78

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	175X140
Espacement trous plaque (mm)	140X105
Taille du trou de la plaque (mm)	15
Décalage (mm)	80
Garde au sol (mm)	305
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1000
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir