

SÉRIE 19

89A

AVO - Ruote en polyuréthane avoplus avec support acciaio pour industrie, diamètre 250mm ean 28408

Matériau: Polyuréthane Avoplus

Cœur de métier: Aluminium

Champ d'application: Industrie

Description:

Rouleau pour transpalette avec bandage en Polyuréthane souple AVOPRO, dureté 78 Shore A, et noyau en acier. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

chape forte charge jumelée:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793284080

EAN5:
28408

Code de l'article:
21089A0250ACB



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 1600 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 78

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm) | 250 |
| Largeur de bande (mm) | 50 |
| Largeur du moyeu (mm) | 60 |
| Version Hub | Roulement à billes |
| Trou de roue (mm) | 20 |
| Siège du palier (mm) | 47X14 |
| Débit dynamique (DaN) | 1600 |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Polyuréthane Avoplus |
| Pièces de la boîte | / |
| Échelle de dureté | Shore A |
| Dureté | 78 |

Données d'appui

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Taille de l'assiette (mm) | 230X230 |
| Espacement trous plaque (mm) | 190X190 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 19 |
| Décalage (mm) | / |
| Garde au sol (mm) | 320 |
| Trou de support (mm) | / |
| Débit statique (DaN) | 2000 |
| Structure | platine fixe |
| Version | / |
| Frein | / |
| Pivot | / |
| Type de broche | / |
| Finition | Peint en noir |