

SÉRIE 18M-B

# 77BISB-B

AVO - Ruoe en polyuréthane avoprene avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 28359

**Matériau:** Polyuréthane Avoprene

**Cœur de métier:** Aluminium

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOPRENE, dureté 91 Shore A, bande de roulement bombée et noyau en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

**chape forte charge:**

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec axe et frein arrière. Peinture époxy noire.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793283595

**EAN5:**  
28359

**Code de l'article:**  
21077FS10BABM



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 200 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Diamètre (mm)</b>         | 100                   |
| <b>Largeur de bande (mm)</b> | 30                    |
| <b>Largeur du moyeu (mm)</b> | 40                    |
| <b>Version Hub</b>           | Roulement à billes    |
| <b>Trou de roue (mm)</b>     | 12                    |
| <b>Siège du palier (mm)</b>  | 32X10                 |
| <b>Débit dynamique (DaN)</b> | 200                   |
| <b>Couleur</b>               | Marron                |
| <b>Matériau</b>              | Polyuréthane Avoprene |
| <b>Pièces de la boîte</b>    | /                     |
| <b>Échelle de dureté</b>     | Shore A               |
| <b>Dureté</b>                | 91                    |

## Données d'appui

|   |  |
|---|--|
| <b>Taille de l'assiette (mm)</b>        | /  |
| <b>Espacement trous plaque (mm)</b>     | /  |
| <b>Taille du trou de la plaque (mm)</b> | /  |
| <b>Décalage (mm)</b>                    | 36   |
| <b>Garde au sol (mm)</b>                | 150  |
| <b>Trou de support (mm)</b>             | /  |
| <b>Débit statique (DaN)</b>             | 250  |
| <b>Structure</b>                        | platine pivotante  |
| <b>Version</b>                          | tige à blocage   |
| <b>Frein</b>                            | postérieur   |
| <b>Pivot</b>                            | 22X50  |
| <b>Type de broche</b>                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| <b>Finition</b>                         | Peint en noir  |