

SÉRIE 15

# 30A

AVO - Ruoe en polyuréthane avoprene avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 10753

**Matériau:** Polyuréthane Avoprene    **Cœur de métier:** Fonte    **Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOPRENE, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

**chape forte charge:**

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Peinture époxy noire.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:** 8018793107532    **EAN5:** 10753    **Code de l'article:** 13030A0125XCA



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20    **Température maximale:** 80    **Débit dynamique:** 400 DaN  
**Rotation:** Roulement à billes    **Échelle de dureté:** Shore A    **Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	40
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	400
Couleur	Marron
Matériau	Polyuréthane Avoprene
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

## Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	175
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	500
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir