

SÉRIE 15

## 25B

**AVO - Ruote en polyuréthane avoprene avec support acciaio pour industrie, diamètre 150mm ean 06222**

**Matériau:** Polyuréthane  
Avoprene

**Cœur de métier:**  
Fonte

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOPRENE, dureté 91 Shore A, et moyeu en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

**chape renforcée:**

En acier embouti, zingué-chromé, forte épaisseur, pivotant sur double rangée de billes logées dans des chemins en acier trempé, avec axe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793062220

**EAN5:**  
06222

**Code de l'article:**  
10025B0150SCA



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 400 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Diamètre (mm)</b>         | 150                   |
| <b>Largeur de bande (mm)</b> | 30                    |
| <b>Largeur du moyeu (mm)</b> | 30                    |
| <b>Version Hub</b>           | Roulement à billes    |
| <b>Trou de roue (mm)</b>     | 17                    |
| <b>Siège du palier (mm)</b>  | 40X12                 |
| <b>Débit dynamique (DaN)</b> | 400                   |
| <b>Couleur</b>               | Marron                |
| <b>Matériau</b>              | Polyuréthane Avoprene |
| <b>Pièces de la boîte</b>    | /                     |
| <b>Échelle de dureté</b>     | Shore A               |
| <b>Dureté</b>                | 91                    |

## Données d'appui

|   |   |
|---|---|
| <b>Taille de l'assiette (mm)</b>        | /   |
| <b>Espacement trous plaque (mm)</b>     | /   |
| <b>Taille du trou de la plaque (mm)</b> | /   |
| <b>Décalage (mm)</b>                    | 50  |
| <b>Garde au sol (mm)</b>                | 184   |
| <b>Trou de support (mm)</b>             | /   |
| <b>Débit statique (DaN)</b>             | 500   |
| <b>Structure</b>                        | platine pivotante   |
| <b>Version</b>                          | tige  |
| <b>Frein</b>                            | /   |
| <b>Pivot</b>                            | 22X50   |
| <b>Type de broche</b>                   | Goujon lisse Goujon lisse<br>(également fileté sur demande) |
| <b>Finition</b>                         | Galvanisé   |