

SÉRIE 15

## 30DIR

AVO - Ruote en polyuréthane avoprene avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 15286

**Matériau:** Polyuréthane  
Avoprene

**Cœur de métier:**  
Fonte

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOPRENE, dureté 91 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

**Chape forte charge:**

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et rouleaux coniques, avec platine et dispositif de blocage directionnel à 4 positions. Revêtement époxy noir.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793152860

**EAN5:**  
15286

**Code de l'article:**  
130304F202XCA



### Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 1000 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

### Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

### Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	1000
Couleur	Marron
Matériau	Polyuréthane Avoprene
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

### Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	106X076
Taille du trou de la plaque (mm)	15
Décalage (mm)	60
Garde au sol (mm)	245
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1250
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	Directionnel
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir