

SÉRIE 18M-B

## 74A-B

AVO - Ruoe en polyuréthane avoprene avec support acciaio pour industrie, diamètre 80mm ean 24331

**Matériau:** Polyuréthane  
Avoprene

**Cœur de métier:**  
Aluminium

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en polyuréthane AVOPRENE, dureté 91 Shore A, bande de roulement bombée et noyau en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, fixe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793243315

**EAN5:**  
24331

**Code de l'article:**  
09074A080ABM



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 120 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)         | 80                    |
| Largeur de bande (mm) | 25                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 30                    |
| Version Hub           | Roulement à billes    |
| Trou de roue (mm)     | 12                    |
| Siège du palier (mm)  | 32X10                 |
| Débit dynamique (DaN) | 120                   |
| Couleur               | Marron                |
| Matériau              | Polyuréthane Avoprene |
| Pièces de la boîte    | /                     |
| Échelle de dureté     | Shore A               |
| Dureté                | 91                    |

## Données d'appui

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 100X085      |
| Espacement trous plaque (mm)     | 080X060      |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5X12       |
| Décalage (mm)                    | /            |
| Garde au sol (mm)                | 108          |
| Trou de support (mm)             | /            |
| Débit statique (DaN)             | 150          |
| Structure                        | platine fixe |
| Version                          | /            |
| Frein                            | /            |
| Pivot                            | /            |
| Type de broche                   | /            |
| Finition                         | Galvanisé    |