

SÉRIE 601

601

AVO - Ruote en polyuréthane avoprene pour industrie, diamètre 400mm ean 15148

Matériau:
Polyuréthane
Avoprene

Cœur de métier: Acier
soudé électriquement

**Champ
d'application:**
Industrie

Description:


Roue avec bandage en Polyuréthane AVOPRENE, dureté 91 Shore A, et noyau en acier électrosoudé. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793151481

EAN5:
15148

Code de l'article:
0806012400LCA



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 4000 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	400
Largeur de bande (mm)	100
Largeur du moyeu (mm)	100
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	50
Siège du palier (mm)	90X23
Débit dynamique (DaN)	4000
Couleur	Marron
Matériau	Polyuréthane Avoprene
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/