

SÉRIE 14H

14H

AVO - Ruote en polyuréthane avotop pour industrie, diamètre 200mm ean 20309

Matériau: Polyuréthane
Avotop

Cœur de métier:
Fonte

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en polyuréthane AVOTOP, dureté 95 Shore A, et noyau en fonte mécanique peint en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale. Idéale pour tous les environnements et les conditions d'utilisation les plus exigeantes, telles que les vitesses élevées, l'utilisation fréquente et les charges lourdes. .

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793203098

EAN5:
20309

Code de l'article:
0901400200X3H



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 1100 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 95

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	1100
Couleur	Violet
Matériau	Polyuréthane Avotop
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	95

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/