

SÉRIE 18AH

18AH

AVO - Ruote en polyuréthane avotop pour industrie, diamètre 200mm ean 23281

Matériau: Polyuréthane
Avotop

Cœur de métier:
Aluminium

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en polyuréthane AVOTOP, dureté 95 Shore A, et noyau en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale. Idéale pour tous les environnements et les conditions d'utilisation les plus exigeantes, telles que les vitesses élevées, l'utilisation fréquente et les charges lourdes.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:
8018793232814

EAN5:
23281

Code de l'article:
09018A0200LCH



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 800 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 95

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	800
Couleur	Violet
Matériau	Polyuréthane Avotop
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	95

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/