

SÉRIE 18AW

18AW

AVO - Ruote en polyuréthane avowater pour industrie, diamètre 100mm

Matériau: Polyuréthane
Avowater

Cœur de métier:
Aluminium

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en polyuréthane AVOWATER, dureté 91 Shore A, et moyeu en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes étanches, montés avec entretoise centrale. Idéale pour les environnements à forte humidité et/ou en contact avec l'eau.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13:/ **EAN5:/** **Code de l'article:**09018A1100LCW



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 250 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	100
Largeur de bande (mm)	40
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	32X10
Débit dynamique (DaN)	250
Couleur	Bleu
Matériau	Polyuréthane Avowater
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/