

SÉRIE 21CD

# 21CD

AVO - Roue en polyuréthane conducteur pour industrie, diamètre 100mm ean 23759

**Matériau:** Cœur de métier: Polyamide 6 conducteur / **Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue lourde avec revêtement polyuréthane conducteur (R 10 000 Ohm) injecté 97 Shore A et âme polyamide 6 conductrice. Moyeu traversant, cage à rouleaux ou sur roulements à billes blindés montés avec entretoise centrale.

**Ligne de produits:** Antistatique/Conducteur

**EAN13:** 8018793237598      **EAN5:** 23759      **Code de l'article:** G002100100CFN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20      **Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 210 DaN

- Ciment
- Grès

**Rotation:** Moyeu lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 97

## Revêtements de sol

## Données roues

Diamètre (mm)	100
Largeur de bande (mm)	40
Largeur du moyeu (mm)	49
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	210
Couleur	Noir
Matériau	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	97

## Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/