

SÉRIE 21CD

21CD

AVO - Ruoe en polyuréthane conducteur pour industrie, diamètre 100mm ean 23841

Matériau:
Polyuréthane
Conducteur

Cœur de métier:
Polyamide 6 conducteur

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue lourde avec revêtement polyuréthane conducteur (R 10 000 Ohm) injecté 97 Shore A et âme polyamide 6 conductrice. Moyeu traversant, cage à rouleaux ou sur roulements à billes blindés montés avec entretoise centrale.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13:
8018793238410

EAN5:
23841

Code de l'article:
G002100100CCN



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 210 DaN

- Ciment
- Grès

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 97

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	100
Largeur de bande (mm)	40
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	35X11
Débit dynamique (DaN)	210
Couleur	Noir
Matériau	Polyuréthane Conducteur
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	97

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/