

SÉRIE 61

# 431ANT

AVO - Ruote en polyuréthane matériau thermoplastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 24136

**Matériau:** Polyuréthane  
Matériau thermoplastique

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en Polyuréthane injecté, dureté 97 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu à trou central, avec cage à rouleaux ou roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec platine et frein avant. Montage avec écrou autobloquant. Bague pare-poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793241366

**EAN5:**  
24136

**Code de l'article:**  
124310A100NRA



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 100 DaN

- Ciment
- Grès

**Rotation:** Roulement à Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 97

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Diamètre (mm)         | 100                                   |
| Largeur de bande (mm) | 30                                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                                    |
| Version Hub           | roulement à rouleaux                  |
| Trou de roue (mm)     | 12                                    |
| Siège du palier (mm)  | /                                     |
| Débit dynamique (DaN) | 100                                   |
| Couleur               | Bleu                                  |
| Matériau              | Polyuréthane Matériau thermoplastique |
| Pièces de la boîte    | /                                     |
| Échelle de dureté     | Shore A                               |
| Dureté                | 97                                    |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 100X085           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 080X060           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5X12            |
| Décalage (mm)                    | 37                |
| Garde au sol (mm)                | 128               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 150               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine à blocage |
| Frein                            | Avant             |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |