

SÉRIE 17G-S

## 31ANTBG-S

AVO - Ruote en polyuréthane matériau thermoplastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 175mm ean 27554

**Matériau:** Polyuréthane  
Matériau thermoplastique

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en Polyuréthane souple injecté, dureté 80 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec axe et frein avant. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793275545

**EAN5:**  
27554

**Code de l'article:**  
12831BA175NRG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 300 DaN

**Rotation:** Roulement à Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Diamètre (mm)         | 175                                   |
| Largeur de bande (mm) | 45                                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 58                                    |
| Version Hub           | roulement à rouleaux                  |
| Trou de roue (mm)     | 20                                    |
| Siège du palier (mm)  | /                                     |
| Débit dynamique (DaN) | 300                                   |
| Couleur               | Gris                                  |
| Matériau              | Polyuréthane Matériau thermoplastique |
| Pièces de la boîte    | /                                     |
| Échelle de dureté     | Shore A                               |
| Dureté                | 80                                    |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                                                        |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                                                        |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                                                        |
| Décalage (mm)                    | 55                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 205                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 380                                                      |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige à blocage                                           |
| Frein                            | Avant                                                    |
| Pivot                            | 22X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Galvanisé                                                |