

SÉRIE 235

235BISB

AVO - Ruoe en polyuréthane matériau thermoplastique avec support acciaio pour meubles, diamètre 50mm ean 19425

Matériau: Polyuréthane
Matériau thermoplastique

Cœur de métier:
Polyamide 6

Champ d'application:
Meubles

Description:

Roue avec bandage en Polyuréthane orange et noyau en polyamide. Chape en acier embouti zingué-chromé, pivotante sur double couronne de billes avec dispositif de blocage. Utilisation recommandée pour mobilier de bureau, meubles métalliques, présentoirs, appareils électroménagers, équipements hospitaliers, etc.

roulette pour mobilier:

Support en acier embouti tournant sur double couronne à billes, avec dispositif de blocage des roues. Exécution : zinc - chromé. Roue en polyuréthane orange avec noyau en polyamide. Son utilisation est recommandée pour le mobilier de bureau, les présentoirs

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:
8018793194259

EAN5:
19425

Code de l'article:
SC235BF05001A



Caractéristiques

Température minimale: / **Température maximale:** / **Débit dynamique:** 20 DaN
Rotation: Lisse **Échelle de dureté:** Shore A **Dureté:** 97

Revêtements de sol

- Grès
- Moquette

Données roues

Diamètre (mm)	50
Largeur de bande (mm)	18
Largeur du moyeu (mm)	20
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	8
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	20
Couleur	Rouge
Matériau	Polyuréthane Matériau thermoplastique
Pièces de la boîte	12
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	97

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	66
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	30
Structure	platine pivotante
Version	tige à blocage
Frein	Avant
Pivot	8X15
Type de broche	Goujon fileté
Finition	Galvanisé