

SÉRIE 235

235

AVO - Ruote en polyuréthane matériau thermoplastique avec support acciaio pour meubles, diamètre 60mm ean 16565

Matériau: Polyuréthane
Matériau thermoplastique

Cœur de métier:
Polyamide 6

Champ d'application:
Meubles

Description:

Roue avec bandage en Polyuréthane orange et noyau en polyamide. Chape en acier embouti zingué-chromé, pivotante sur double couronne de billes avec dispositif de blocage. Utilisation recommandée pour mobilier de bureau, meubles métalliques, présentoirs, appareils électroménagers, équipements hospitaliers, etc.

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:
8018793165655

EAN5:
16565

Code de l'article:
SC235000600OA



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 50 DaN

- Grès
- Moquette

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 97

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	60
Largeur de bande (mm)	23
Largeur du moyeu (mm)	29
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	8
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	50
Couleur	Rouge
Matériau	Polyuréthane Matériau thermoplastique
Pièces de la boîte	8
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	97

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	060X060
Espacement trous plaque (mm)	042X042
Taille du trou de la plaque (mm)	6,2
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	88
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	70
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé