

SÉRIE 61

## 431XF

AVO - Ruote en polyuréthane matériau thermoplastique avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 80mm ean 27406

**Matériau:** Polyuréthane  
Matériau thermoplastique

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en Polyuréthane injecté, dureté 97 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu à trou central, avec cage à rouleaux ou roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec trou.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793274067

**EAN5:**  
27406

**Code de l'article:**  
06431FX080NRA



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:**  
80

**Débit dynamique:**  
150 DaN

**Rotation:** Rouleaux en acier inoxydable Roulement à rouleaux inox

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 97

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Diamètre (mm)         | 80                                    |
| Largeur de bande (mm) | 30                                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 50                                    |
| Version Hub           | roulement à rouleaux inox             |
| Trou de roue (mm)     | 12                                    |
| Siège du palier (mm)  | /                                     |
| Débit dynamique (DaN) | 150                                   |
| Couleur               | Bleu                                  |
| Matériau              | Polyuréthane Matériau thermoplastique |
| Pièces de la boîte    | /                                     |
| Échelle de dureté     | Shore A                               |
| Dureté                | 97                                    |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                         |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                         |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                         |
| Décalage (mm)                    | 37                        |
| Garde au sol (mm)                | 105                       |
| Trou de support (mm)             | 12                        |
| Débit statique (DaN)             | 190                       |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | à oeil                    |
| Frein                            | /                         |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |