

SÉRIE 5L

# 5

**AVO - Roue en polyuréthane thermoplastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 18079**

**Matériau:** Polyuréthane Thermoplastique

**Cœur de métier:** Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec revêtement polyuréthane injecté 97 Shore A et âme Polyamide 6. Moyeu traversant ou roulements à billes blindés assemblés avec entretoise centrale.

**Monture Moyen:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec platine. Montage avec écrou autobloquant. Bague pare-poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Inoxydable, Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793180795

**EAN5:**  
18079

**Code de l'article:**  
1200500100NCG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 120 DaN

- Ciment
- Grès

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 97

## Revêtements de sol

## Données roues

<b>Diamètre (mm)</b>	100
<b>Largeur de bande (mm)</b>	30
<b>Largeur du moyeu (mm)</b>	40
<b>Version Hub</b>	Roulement à billes
<b>Trou de roue (mm)</b>	8
<b>Siège du palier (mm)</b>	35X11
<b>Débit dynamique (DaN)</b>	120
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Matériau</b>	Polyuréthane Thermoplastique
<b>Pièces de la boîte</b>	/
<b>Échelle de dureté</b>	Shore A
<b>Dureté</b>	97

## Données d'appui

<b>Taille de l'assiette (mm)</b>	100X085
<b>Espacement trous plaque (mm)</b>	080X060
<b>Taille du trou de la plaque (mm)</b>	8,5X12
<b>Décalage (mm)</b>	37
<b>Garde au sol (mm)</b>	128
<b>Trou de support (mm)</b>	/
<b>Débit statique (DaN)</b>	150
<b>Structure</b>	Chape platine pivotante
<b>Version</b>	Plaque
<b>Frein</b>	/
<b>Pivot</b>	/
<b>Type de broche</b>	/
<b>Finition</b>	Galvanisé