

SÉRIE 61

# 432A

AVO - Ruote en polyuréthane thermoplastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 160mm ean 27302

**Matériau:** /      **Cœur de métier:** Polyamide 6      **Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en Polyuréthane injecté, dureté 97 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu à trou central, avec cage à rouleaux ou roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape renforcée:**

En acier embouti, zingué-chromé, forte épaisseur, fixe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyuréthane

**EAN13:** 8018793273022      **EAN5:** 27302      **Code de l'article:** 12432A0160NRA



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20      **Température maximale:** 70      **Débit dynamique:** 400 DaN

**Rotation:** Roulement à Rouleaux      **Échelle de dureté:** Shore A      **Dureté:** 97

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 160                  |
| Largeur de bande (mm) | 40                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 58                   |
| Version Hub           | roulement à rouleaux |
| Trou de roue (mm)     | 20                   |
| Siège du palier (mm)  | /                    |
| Débit dynamique (DaN) | 400                  |
| Couleur               | Rouge                |
| Matériau              | /                    |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore A              |
| Dureté                | 97                   |

## Données d'appui

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 135X110      |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080      |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 13X16        |
| Décalage (mm)                    | /            |
| Garde au sol (mm)                | 209          |
| Trou de support (mm)             | /            |
| Débit statique (DaN)             | 500          |
| Structure                        | platine fixe |
| Version                          | /            |
| Frein                            | /            |
| Pivot                            | /            |
| Type de broche                   | /            |
| Finition                         | Galvanisé    |