

SÉRIE 17

**32**

**AVO - Roue en polyuréthane thermoplastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 06564**

**Matériaux:** Polyuréthane Thermoplastique

**Cœur de métier:** Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en Polyuréthane injecté, dureté 97 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu à trou central, avec cage à rouleaux ou roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**Monture Renforcé:**

En acier embouti, zingué-chromé, forte épaisseur, pivotant sur double rangée de billes logées dans des chemins en acier trempé, avec platine. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Inoxydable, Polyuréthane

**EAN13:**  
8018793065641

**EAN5:**  
06564

**Code de l'article:**  
1203200200NBA



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 600 DaN

- Ciment
- Grès

**Rotation:** Trou traversant

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 97

## Revêtements de sol

## Données roues

<b>Diamètre (mm)</b>	200
<b>Largeur de bande (mm)</b>	50
<b>Largeur du moyeu (mm)</b>	58
<b>Version Hub</b>	Trou traversant
<b>Trou de roue (mm)</b>	20
<b>Siège du palier (mm)</b>	/
<b>Débit dynamique (DaN)</b>	600
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Matériaux</b>	Polyuréthane Thermoplastique
<b>Pièces de la boîte</b>	/
<b>Échelle de dureté</b>	Shore A
<b>Dureté</b>	97

## Données d'appui

<b>Taille de l'assiette (mm)</b>	135X110
<b>Espacement trous plaque (mm)</b>	105X080
<b>Taille du trou de la plaque (mm)</b>	13X16
<b>Décalage (mm)</b>	57
<b>Garde au sol (mm)</b>	244
<b>Trou de support (mm)</b>	/
<b>Débit statique (DaN)</b>	750
<b>Structure</b>	Chape platine pivotante
<b>Version</b>	Plaque
<b>Frein</b>	/
<b>Pivot</b>	/
<b>Type de broche</b>	/
<b>Finition</b>	Galvanisé