

SÉRIE 17L

31LBIS

AVO - Ruote en polyuréthane thermoplastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 80mm ean 10677

Matériau: / **Cœur de métier:** Polyamide 6 **Champ d'application:** Industrie

Description:

Roue avec bandage en Polyuréthane injecté, dureté 97 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu à trou central, avec cage à rouleaux ou roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape standard:

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec platine et frein arrière. Montage avec écrou autobloquant. Bague pare-poussière sur la couronne de billes.

Ligne de produits: Polyuréthane

EAN13: 8018793106771 **EAN5:** 10677 **Code de l'article:** 12031LF080NFA



Caractéristiques

Température minimale: -20 **Température maximale:** 80 **Débit dynamique:** 100 DaN

- Ciment
- Grès

Rotation: Moyeu lisse **Échelle de dureté:** Shore A **Dureté:** 97

Revêtements de sol

Données roues

| | |
|-----------------------|---------|
| Diamètre (mm) | 80 |
| Largeur de bande (mm) | 25 |
| Largeur du moyeu (mm) | 40 |
| Version Hub | lisse |
| Trou de roue (mm) | 8 |
| Siège du palier (mm) | 35X11 |
| Débit dynamique (DaN) | 100 |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | / |
| Pièces de la boîte | / |
| Échelle de dureté | Shore A |
| Dureté | 97 |

Données d'appui

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm) | 100X085 |
| Espacement trous plaque (mm) | 080X060 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5X12 |
| Décalage (mm) | 37 |
| Garde au sol (mm) | 108 |
| Trou de support (mm) | / |
| Débit statique (DaN) | 120 |
| Structure | platine pivotante |
| Version | platine à blocage |
| Frein | / |
| Pivot | / |
| Type de broche | / |
| Finition | Galvanisé |