

SÉRIE 17

**17**

**AVO - Ruote en polyuréthane thermoplastique pour industrie, diamètre 150mm ean 16515**

**Matériau:** /    **Cœur de métier:** Polyamide 6    **Champ d'application:** Industrie

**Description:**  
Roue avec bandage en Polyuréthane rouge injecté, dureté 97 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu à trou central, avec cage à rouleaux ou roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable, Polyuréthane

**EAN13:** 8018793165150    **EAN5:** 16515    **Code de l'article:** G201700150NBA



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20    **Température maximale:** 80    **Débit dynamique:** 400 DaN

**Rotation:** Moyeu lisse    **Échelle de dureté:** Shore A    **Dureté:** 97

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

Diamètre (mm)	150
Largeur de bande (mm)	40
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	400
Couleur	Rouge
Matériau	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	97

## Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/