

SÉRIE 115

# 117XANTB

AVO - Ruote en résine phénolique avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 125mm ean 27862

**Matériau:** Résine phénolique

**Cœur de métier:** Résine phénolique

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue monobloc en résine phénolique thermdurcissable, résistante aux hautes températures. Moyeu à alésage lisse.

**chape standard:**

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec axe et frein avant. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Haute température, Acier inoxydable

**EAN13:**  
8018793278621

**EAN5:**  
27862

**Code de l'article:**  
06117XBA125FN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -40

**Température maximale:** 280

**Débit dynamique:** 170 DaN

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore D

**Dureté:** 90

## Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre (mm)         | 125               |
| Largeur de bande (mm) | 40                |
| Largeur du moyeu (mm) | 50                |
| Version Hub           | lisse             |
| Trou de roue (mm)     | 15                |
| Siège du palier (mm)  | /                 |
| Débit dynamique (DaN) | 170               |
| Couleur               | Noir              |
| Matériau              | Résine phénolique |
| Pièces de la boîte    | /                 |
| Échelle de dureté     | Shore D           |
| Dureté                | 90                |

## Données d'appui

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                                                        |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                                                        |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                                                        |
| Décalage (mm)                    | 42                                                       |
| Garde au sol (mm)                | 150                                                      |
| Trou de support (mm)             | /                                                        |
| Débit statique (DaN)             | 190                                                      |
| Structure                        | platine pivotante                                        |
| Version                          | tige à blocage                                           |
| Frein                            | Avant                                                    |
| Pivot                            | 22X50                                                    |
| Type de broche                   | Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304                                |