

SÉRIE 115

118XA

AVO - Roue en résine phénolique avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 150mm ean 28850

Matériau: Résine phénolique

Cœur de métier: Résine phénolique

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue monobloc en résine phénolique therm durcissable, résistante aux hautes températures. Moyeu à alésage lisse.

chape renforcée:

En acier inoxydable AISI 304 embouti, fixe.

Ligne de produits: Haute température, Acier inoxydable

EAN13:
8018793288507

EAN5:
28850

Code de l'article:
06118XA1500FN



Caractéristiques

Température minimale: -40

Température maximale: 280

Débit dynamique: 450 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore D

Dureté: 90

Revêtements de sol

- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	150
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	58
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	450
Couleur	Noir
Matériau	Résine phénolique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	90

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13X16
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	201
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	650
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Acier inoxydable aisi 304