

SÉRIE 115

## 317X-AVO

AVO - Roue en résine phénolique avec support acier inoxydable aisi 316 pour industrie, diamètre 100mm ean 28111

**Matériau:** Cœur de métier: Résine phénolique

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue monobloc en résine phénolique thermodurcissable, résistante aux hautes températures. Moyeu à alésage lisse.

**Chape standard:**

En acier inoxydable embouti AISI 316, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 316, avec platine.

**Ligne de produits:** Haute température, Acier inoxydable

**EAN13:**  
8018793281119

**EAN5:**  
28111

**Code de l'article:**  
A6317X00100FN



### Caractéristiques

Température minimale: -40

Température maximale: 280

Débit dynamique: 150 DaN

- Ciment
- Grès

Rotation: Moyeu lisse

Échelle de dureté: Shore D

Dureté: 90

### Revêtements de sol

### Données roues

Diamètre (mm)	100
Largeur de bande (mm)	35
Largeur du moyeu (mm)	35
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	150
Couleur	Noir
Matériau	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore D
Dureté	90

### Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	37
Garde au sol (mm)	128
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	190
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Acier inoxydable aisi 316