

SÉRIE 11

11

AVO - Rouleau en polyuréthane avolan pour industrie, diamètre 80mm ean 25560

**Matériau:** Polyuréthane  
Avolan

**Cœur de métier:**  
Acier

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Rouleau pour transpalette avec bandage en Polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en acier. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

:

**Ligne de produits:** Galets pour transpalettes

**EAN13:**  
8018793255608

**EAN5:**  
25560

**Code de l'article:**  
09011S08030CU



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 300 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 91

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Diamètre (mm)         | 80                  |
| Largeur de bande (mm) | 30                  |
| Largeur du moyeu (mm) | 30                  |
| Version Hub           | Roulement à billes  |
| Trou de roue (mm)     | 17                  |
| Siège du palier (mm)  | 47X14               |
| Débit dynamique (DaN) | 300                 |
| Couleur               | Jaune               |
| Matériau              | Polyuréthane Avolan |
| Pièces de la boîte    | /                   |
| Échelle de dureté     | Shore A             |
| Dureté                | 91                  |

## Données d'appui

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Taille de l'assiette (mm)        | / |
| Espacement trous plaque (mm)     | / |
| Taille du trou de la plaque (mm) | / |
| Décalage (mm)                    | / |
| Garde au sol (mm)                | / |
| Trou de support (mm)             | / |
| Débit statique (DaN)             | / |
| Structure                        | / |
| Version                          | / |
| Frein                            | / |
| Pivot                            | / |
| Type de broche                   | / |
| Finition                         | / |