

SÉRIE 11H

11H

AVO - Rouleau en polyuréthane avotop pour industrie, diamètre 80mm ean 23926

Matériau: Polyuréthane
Avotop

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Rouleau pour transpalette avec bandage en Polyuréthane AVOTOP, dureté 95 Shore A, et noyau en fonte mécanique peinte en noir. Moyeu équipé de roulements à billes étanches avec entretoise centrale. Idéal pour tous les environnements et les conditions d'utilisation les plus exigeantes, telles que les vitesses élevées, les charges lourdes et une utilisation fréquente.

:

Ligne de produits: Galets pour transpalettes

EAN13:
8018793239264

EAN5:
23926

Code de l'article:
09011008050CH



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 650 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 95

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	80
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	650
Couleur	Violet
Matériau	Polyuréthane Avotop
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	95

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/