

SÉRIE 11

51

AVO - Rouleau enpolyuréthane avolan avec support acciaio pour industrie, diamètre 75mm ean 11502

Matériau: Polyuréthane Avolan

Cœur de métier: Acier

Champ d'application: Industrie

Description:

Rouleau pour transpalette avec bandage en Polyuréthane AVOLAN, dureté 91 Shore A, et noyau en acier. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Galets pour transpalettes

EAN13:
8018793115025

EAN5:
11502

Code de l'article:
21051007575CU



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 550 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	75
Largeur de bande (mm)	75
Largeur du moyeu (mm)	75
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	35X11
Débit dynamique (DaN)	550
Couleur	Jaune
Matériau	Polyuréthane Avolan
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13
Décalage (mm)	68
Garde au sol (mm)	130
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	690
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir