

SÉRIE 19(ROLLER)

59

AVO - Rouleau enpolyuréthane avoplus avec support acciaio pour industrie, diamètre 82mm ean 19723

Matériau: Polyuréthane
Avoplus

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Rouleau de palette avec revêtement en polyuréthane souple AVOPLUS 78 Shore A et âme en acier. Moyeu sur roulements à billes blindés.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Galets pour transpalettes

EAN13:
8018793197236

EAN5:
19723

Code de l'article:
09059008290CB



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 850 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 78

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	82
Largeur de bande (mm)	90
Largeur du moyeu (mm)	90
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	850
Couleur	Bleu
Matériau	Polyuréthane Avoplus
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	78

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13
Décalage (mm)	68
Garde au sol (mm)	133
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1070
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir