

SÉRIE 19(ROLLER)

59

AVO - Rouleau enpolyuréthane avoplus avec support acciaio pour industrie, diamètre 85mm ean 14506

Matériau: Polyuréthane
Avoplus

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Rouleau de palette avec revêtement en polyuréthane souple AVOPLUS 78 Shore A et âme en acier. Moyeu sur roulements à billes blindés.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Galets pour transpalettes

EAN13:
8018793145060

EAN5:
14506

Code de l'article:
09059008570CB



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 700 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 78

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	85
Largeur de bande (mm)	70
Largeur du moyeu (mm)	70
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	700
Couleur	Bleu
Matériau	Polyuréthane Avoplus
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	78

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13
Décalage (mm)	68
Garde au sol (mm)	135
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	880
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir