

SÉRIE 10

50A

AVO - Rouleau enpolyuréthane avoprene avec support acciaio pour industrie, diamètre 85mm ean 13839

Matériau: Polyuréthane
Avoprene

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Rouleau pour transpalette avec bandage en Polyuréthane AVOPRENE, dureté 91 Shore A, et moyeu en acier. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Galets pour transpalettes

EAN13:
8018793138390

EAN5:
13839

Code de l'article:
13050A08580CA



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 800 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 91

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	85
Largeur de bande (mm)	80
Largeur du moyeu (mm)	80
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	800
Couleur	Marron
Matériau	Polyuréthane Avoprene
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	91

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	135
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1000
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir