

SÉRIE 12BU

52-BU

AVO - Rouleau enpolyuréthane matériau thermoplastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 82mm ean 28247

Matériau: Polyuréthane
Matériau thermoplastique

Cœur de métier: Acier

Champ d'application: Industrie

Description:

Rouleau pour transpalette avec bandage en Polyuréthane injecté, dureté 97 Shore A, et moyau en Polyamide 6. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Galets pour transpalettes

EAN13: 8018793282475
EAN5: 28247
Code de l'article: 12B5200008280



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 550 DaN

- Asphalte
- Grès

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 97

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	82
Largeur de bande (mm)	80
Largeur du moyeu (mm)	80
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	550
Couleur	Bleu
Matériau	Polyuréthane Matériau thermoplastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	97

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13
Décalage (mm)	68
Garde au sol (mm)	133
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	690
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir