

SÉRIE 12BU

52A-BU

AVO - Rouleau enpolyuréthane matériau thermoplastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 82mm ean 28248

Matériau: Polyuréthane
Matériau thermoplastique

Cœur de métier: Acier

Champ d'application: Industrie

Description:

Rouleau pour transpalette avec bandage en Polyuréthane injecté, dureté 97 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu équipé de roulements à billes étanches.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, fixe. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Galets pour transpalettes

EAN13: 8018793282482

EAN5: 28248

Code de l'article: 12B52A0008270



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 500 DaN

- Asphalte
- Grès

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 97

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	82
Largeur de bande (mm)	70
Largeur du moyeu (mm)	70
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	500
Couleur	Bleu
Matériau	Polyuréthane Matériau thermoplastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	97

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	133
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	630
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir