

SERIE 700

700

AVO - Ruota in acciaio bonificato per industria, diametro 200mm
ean 19536

Materiale: Acciaio
Bonificato

Nucleo: Acciaio
bonificato

Ambito:
Industria

Descrizione:

Ruota decauville in acciaio bonificato tornito, durezza da 180 a 230 HB.
Superficie di scorrimento con inclinazione di 3° rispetto all'asse. Eccellente
resistenza all'usura, alte capacità di carico statico e dinamico.

Linea prodotto: Decauville

EAN13:8018793195362

EAN5:19536

Codice articolo:0470002004860



Caratteristiche

Temperatura minima: -20

Temperatura massima: 120

Portata dinamica: 2500 DaN

Rotazione: Cuscinetto a Sfera

Scala durezza: HB

Durezza: 200

Pavimentazioni

Dati ruota

Diametro (mm)	200
Larghezza fascia (mm)	48
Larghezza mozzo (mm)	60
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	35
Sede cuscinetto (mm)	62X14
Portata dinamica (DaN)	2500
Colore	Grigio
Materiale	Acciaio Bonificato
Pezzi scatola	/
Scala durezza	HB
Durezza	200

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	/
Interasse foro piastra (mm)	/
Dimensione foro piastra (mm)	/
Disassamento (mm)	/
Altezza da terra (mm)	/
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	/
Struttura	/
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	/