

SERIE 700

# 700

**AVO - Ruota in acciaio bonificato per industria, diametro 50mm ean 18358**

**Materiale:** Acciaio Bonificato

**Nucleo:** Acciaio bonificato

**Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota decauville in acciaio bonificato tornito, durezza da 180 a 230 HB. Superficie di scorrimento con inclinazione di 3° rispetto all'asse. Eccellente resistenza all'usura, alte capacità di carico statico e dinamico.

**Linea prodotto:** Decauville

**EAN13:**8018793183581 **EAN5:**18358 **Codice articolo:**0470000503040



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 120

**Portata dinamica:** 500 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** HB

**Durezza:** 200

## Pavimentazioni

### Dati ruota

<b>Diametro (mm)</b>	50
<b>Larghezza fascia (mm)</b>	30
<b>Larghezza mozzo (mm)</b>	40
<b>Versione mozzo</b>	Cuscinetto a Sfera
<b>Foro ruota (mm)</b>	15
<b>Sede cuscinetto (mm)</b>	35X11
<b>Portata dinamica (DaN)</b>	500
<b>Colore</b>	Grigio
<b>Materiale</b>	Acciaio Bonificato
<b>Pezzi scatola</b>	/
<b>Scala durezza</b>	HB
<b>Durezza</b>	200

### Dati supporto

<b>Dimensione piastra (mm)</b>	/
<b>Interasse foro piastra (mm)</b>	/
<b>Dimensione foro piastra (mm)</b>	/
<b>Disassamento (mm)</b>	/
<b>Altezza da terra (mm)</b>	/
<b>Foro supporto (mm)</b>	/
<b>Portata statica (DaN)</b>	/
<b>Struttura</b>	/
<b>Versione</b>	/
<b>Freno</b>	/
<b>Perno</b>	/
<b>Tipo di perno</b>	/
<b>Finitura</b>	/