

SERIE 16A-AM

## 36ANTF-AM

AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 14173

**Materiale:** Gomma Antimacchia    **Nucleo:** Alluminio    **Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia 68 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con foro e freno anteriore. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:** 8018793141734    **EAN5:** 14173    **Codice articolo:** 14036FA100GCA



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 70    **Portata dinamica:** 120 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 68

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Diametro (mm)          | 100                |
| Larghezza fascia (mm)  | 40                 |
| Larghezza mozzo (mm)   | 40                 |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm)        | 12                 |
| Sede cuscinetto (mm)   | 32X9               |
| Portata dinamica (DaN) | 120                |
| Colore                 | Grigio             |
| Materiale              | Gomma Antimacchia  |
| Pezzi scatola          | /                  |
| Scala durezza          | Shore A            |
| Durezza                | 68                 |

## Dati supporto

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /              |
| Interasse foro piastra (mm)  | /              |
| Dimensione foro piastra (mm) | /              |
| Disassamento (mm)            | 37             |
| Altezza da terra (mm)        | 126            |
| Foro supporto (mm)           | 12             |
| Portata statica (DaN)        | 150            |
| Struttura                    | Girevole       |
| Versione                     | Foro con freno |
| Freno                        | Anteriore      |
| Perno                        | /              |
| Tipo di perno                | /              |
| Finitura                     | Zincato        |