

SERIE 112B-AM

## 90B-AM

AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in acciaio per industria, diametro 100mm ean 21527

**Materiale:** Gomma  
Antimacchia

**Nucleo:**  
Polipropilene

**Ambito:**  
Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia 83 Shore A e nucleo in materiale termoplastico ad alta resistenza. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con perno. Assemblaggio con dado autobloccante.

**Linea prodotto:** Gomma, Inox

**EAN13:**  
8018793215275

**EAN5:**  
21527

**Codice articolo:**  
02090B01000BG



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 80

**Portata dinamica:** 70 DaN

- Asfalto
- Cemento
- Gres

**Rotazione:** Foro Passante

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 83

## Pavimentazioni

## Dati ruota

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Diametro (mm)          | 100               |
| Larghezza fascia (mm)  | 30                |
| Larghezza mozzo (mm)   | 40                |
| Versione mozzo         | Foro Passante     |
| Foro ruota (mm)        | 12                |
| Sede cuscinetto (mm)   | /                 |
| Portata dinamica (DaN) | 70                |
| Colore                 | Grigio            |
| Materiale              | Gomma Antimacchia |
| Pezzi scatola          | /                 |
| Scala durezza          | Shore A           |
| Durezza                | 83                |

## Dati supporto

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | /                                          |
| Interasse foro piastra (mm)  | /                                          |
| Dimensione foro piastra (mm) | /                                          |
| Disassamento (mm)            | 37                                         |
| Altezza da terra (mm)        | 126                                        |
| Foro supporto (mm)           | /                                          |
| Portata statica (DaN)        | 90                                         |
| Struttura                    | Girevole                                   |
| Versione                     | Perno                                      |
| Freno                        | /                                          |
| Perno                        | 20X50                                      |
| Tipo di perno                | Perno liscio(su richiesta anche filettato) |
| Finitura                     | Zincato                                    |