**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
venditeavo@avo.it

SERIE 112AM

# 103F-AM

## AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm

**Materiale:** Gomma Antimacchia **Nucleo:** Acciaio **Ambito:** Industria

**Descrizione:**
Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia 80 Shore A e flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo a foro passante, gabbia a rulli o su cuscinetti a sfere schermati.

**Supporto Medio:**

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:**/ **EAN5:**/ **Codice articolo:**03103SF1250RG

## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 100 DaN

**Rotazione:** Rulli **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 80

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres

## Dati ruota

| | |
|---|---|
| **Diametro (mm)** | 125 |
| **Larghezza fascia (mm)** | 38 |
| **Larghezza mozzo (mm)** | 50 |
| **Versione mozzo** | Rulli |
| **Foro ruota (mm)** | 15 |
| **Sede cuscinetto (mm)** | / |
| **Portata dinamica (DaN)** | 100 |
| **Colore** | Grigio |
| **Materiale** | Gomma Antimacchia |
| **Pezzi scatola** | / |
| **Scala durezza** | Shore A |
| **Durezza** | 80 |

## Dati supporto

| | |
|---|---|
| **Dimensione piastra (mm)** | / |
| **Interasse foro piastra (mm)** | / |
| **Dimensione foro piastra (mm)** | / |
| **Disassamento (mm)** | 42 |
| **Altezza da terra (mm)** | 150 |
| **Foro supporto (mm)** | 12 |
| **Portata statica (DaN)** | 130 |
| **Struttura** | Girevole |
| **Versione** | Foro con freno |
| **Freno** | Anteriore |
| **Perno** | / |
| **Tipo di perno** | / |
| **Finitura** | Zincato |