

SERIE 16A-AM

## 36ANT-AM

AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in acciaio per industria, diametro 125mm ean 20474

**Materiale:** Gomma Antimacchia    **Nucleo:** Alluminio    **Ambito:** Industria

### Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia 68 Shore A e nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

### Supporto Medio:

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con piastra e freno anteriore. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.

**Linea prodotto:** Gomma

**EAN13:**  
8018793204743

**EAN5:**  
20474

**Codice articolo:**  
140360A124GCA



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20    **Temperatura massima:** 70    **Portata dinamica:** 170 DaN  
**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera    **Scala durezza:** Shore A    **Durezza:** 68

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato

## Dati ruota

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Diametro (mm)          | 125                |
| Larghezza fascia (mm)  | 40                 |
| Larghezza mozzo (mm)   | 50                 |
| Versione mozzo         | Cuscinetto a Sfera |
| Foro ruota (mm)        | 20                 |
| Sede cuscinetto (mm)   | 47X14              |
| Portata dinamica (DaN) | 170                |
| Colore                 | Grigio             |
| Materiale              | Gomma Antimacchia  |
| Pezzi scatola          | /                  |
| Scala durezza          | Shore A            |
| Durezza                | 68                 |

## Dati supporto

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Dimensione piastra (mm)      | 140X110           |
| Interasse foro piastra (mm)  | 105X080           |
| Dimensione foro piastra (mm) | 11X16             |
| Disassamento (mm)            | 42                |
| Altezza da terra (mm)        | 153               |
| Foro supporto (mm)           | /                 |
| Portata statica (DaN)        | 220               |
| Struttura                    | Girevole          |
| Versione                     | Piastra con freno |
| Freno                        | Anteriore         |
| Perno                        | /                 |
| Tipo di perno                | /                 |
| Finitura                     | Zincato           |