

SERIE 604-AM

605A-AM

AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in acciaio per industria, diametro 457mm ean 29199

Materiale: Gomma Antimacchia **Nucleo:** Acciaio **Ambito:** Industria

Descrizione:


Ruota in gomma piena elastica grigia antimacchia estremamente robusta 65-70 Shore A con flange in acciaio stampato zinco-cromato. Elevata scorrevolezza, altamente resistente ad urti e tagli ed assorbe le vibrazioni. Mozzo su cuscinetti a sfera 2 Rs o cuscinetti inox 2 RS.

Supporto Extra-Pesante Gemellato:

In acciaio di forte spessore stampato e saldato, fisso. Verniciatura epossidica colore nero.

Linea prodotto: Gomma

EAN13: 8018793291996 **EAN5:** 29199 **Codice articolo:** 21605A045712G



Caratteristiche

Temperatura minima: -20 **Temperatura massima:** 80 **Portata dinamica:** 4200 DaN
Rotazione: Cuscinetto a Sfera **Scala durezza:** Shore A **Durezza:** 70

Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres
- Grigliato
- Sterrato

Dati ruota

Diametro (mm)	457
Larghezza fascia (mm)	122
Larghezza mozzo (mm)	100
Versione mozzo	Cuscinetto a Sfera
Foro ruota (mm)	25
Sede cuscinetto (mm)	/
Portata dinamica (DaN)	4200
Colore	Grigio
Materiale	Gomma Antimacchia
Pezzi scatola	/
Scala durezza	Shore A
Durezza	70

Dati supporto

Dimensione piastra (mm)	315X315
Interasse foro piastra (mm)	250X250
Dimensione foro piastra (mm)	21
Disassamento (mm)	100
Altezza da terra (mm)	560
Foro supporto (mm)	/
Portata statica (DaN)	5250
Struttura	Fisso
Versione	/
Freno	/
Perno	/
Tipo di perno	/
Finitura	Verniciato nero