

SERIE 139L

# 140LANT

AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in acciaio per industria, diametro 75mm ean 22746

**Materiale:** Gomma Antimacchia

**Nucleo:** Polipropilene

**Ambito:** Industria

**Descrizione:**

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia 85 Shore A e nucleo in materiale termoplastico. Mozzo su cuscinetto a sfere centrale con parafili.

**Supporto Medio:**

In acciaio stampato zinco-cromato rotante su doppia corona di sfere, con piastra e freno anteriore. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.

**Linea prodotto:** Gomma, Inox

**EAN13:**  
8018793227469

**EAN5:**  
22746

**Codice articolo:**  
061400A075LCG



## Caratteristiche

**Temperatura minima:** -20

**Temperatura massima:** 60

**Portata dinamica:** 75 DaN

**Rotazione:** Cuscinetto a Sfera

**Scala durezza:** Shore A

**Durezza:** 85

## Pavimentazioni

- Asfalto
- Cemento
- Gres

## Dati ruota

<b>Diametro (mm)</b>	75
<b>Larghezza fascia (mm)</b>	28
<b>Larghezza mozzo (mm)</b>	40
<b>Versione mozzo</b>	Cuscinetto a Sfera
<b>Foro ruota (mm)</b>	8
<b>Sede cuscinetto (mm)</b>	/
<b>Portata dinamica (DaN)</b>	75
<b>Colore</b>	Grigio
<b>Materiale</b>	Gomma Antimacchia
<b>Pezzi scatola</b>	/
<b>Scala durezza</b>	Shore A
<b>Durezza</b>	85

## Dati supporto

<b>Dimensione piastra (mm)</b>	100X085
<b>Interasse foro piastra (mm)</b>	080X060
<b>Dimensione foro piastra (mm)</b>	8,5X12
<b>Disassamento (mm)</b>	40
<b>Altezza da terra (mm)</b>	105
<b>Foro supporto (mm)</b>	/
<b>Portata statica (DaN)</b>	95
<b>Struttura</b>	Girevole
<b>Versione</b>	Piastra con freno
<b>Freno</b>	Anteriore
<b>Perno</b>	/
<b>Tipo di perno</b>	/
<b>Finitura</b>	Zincato