Via XX Settembre, 107 28883 Gravellona Toce (VB) – Italia



www.avo.it +39 0323 86 99 11 venditeavo@avo.it

**SERIE 139** 

# **140XANT**

AVO - Ruota in gomma antimacchia con supporto in inox aisi 304 per industria, diametro 125mm ean 23563

Materiale: Gomma Antimacchia

Nucleo: Polipropilene Ambito: Industria

Descrizione:

Ruota con rivestimento in gomma grigia antimacchia 85 Shore A e nucleo in materiale termoplastico. Mozzo a foro passante.

Supporto Medio:

In acciaio INOX AISI 304 rotante su doppia corona di sfere INOX AISI 420, con piastra e freno anteriore. Anello parapolvere sul giro di sfere.

Linea prodotto: Gomma, Inox

EAN13:8018793235631

EAN5:23563

Codice articolo:061400A126LFX



### Caratteristiche

Temperatura minima: -20 Ten

Temperatura massima: 60

Portata dinamica: 105 DaN

Rotazione: Foro Passante

Scala durezza: Shore A

Durezza: 85

#### **Pavimentazioni**

- Asfalto
- Cemento
- Gres

#### Dati ruota

Diametro (mm)	125
Larghezza fascia (mm)	32
Larghezza mozzo (mm)	40
Versione mozzo	Foro Passante
Foro ruota (mm)	12
Sede cuscinetto (mm)	1
Portata dinamica (DaN)	105
Colore	Grigio
Materiale	Gomma Antimacchia
Pezzi scatola	1
Scala durezza	Shore A
Durezza	85

## **Dati supporto**

Dimensione piastra (mm)	140X110
Interasse foro piastra (mm)	105X080
Dimensione foro piastra (mm)	11X16
Disassamento (mm)	37
Altezza da terra (mm)	154
Foro supporto (mm)	1
Portata statica (DaN)	125
Struttura	Girevole
Versione	Piastra con freno
Freno	Anteriore
Perno	1
Tipo di perno	/
Finitura	Inox AISI 304